

Паспорт Емкости из полиэтилена



Назначение

Емкости универсальные из полиэтилена объемом от 100 л. до 10 000 л. (бочки, баки, тара для пищевых, непищевых, химических продуктов и жидкостей, бак для душа) применяются для хранения воды, пищевых продуктов (без ограничений), для агрессивных сред, например дизтоплива, различных масел и других химических веществ.

Данные емкости могут использоваться для подключения к системам водоснабжения в индивидуальных и производственных помещениях.

Техническое описание/ комплектация

Емкости изготавливаются из пищевого, химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления (LLDPE, линейный ПВД), в соответствии ТУ 2297-002-80536468-12 (для хранения пищевой продукции) и ТУ 2297-003-80536468-12 (для хранения дизельного топлива) и соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ. Материал баков устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч, не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей.

Емкости имеют заливные горловины, закрываемые крышками с дыхательными клапанами. Диаметр крышки позволяет вести обслуживание емкостей внутри.

Толщина стенок всех емкостей зависит от их объемов. У емкостей объемом 100л. - 1000л. толщина стенок составляет от 4мм. до 6мм., у емкостей 2000л.- 10000л. от 6мм. до 10мм. Основные габаритные характеристики на весь ассортимент емкостей приведены в таблице 1.

Технология ротационного формования позволяет изготавливать баки без швов, без внутренних напряжений, что значительно повышает надежность, прочность и долговечность изделий.

По желанию заказчика возможна резка патрубков различного диаметра.

Требования к эксплуатации

- в соответствии с сертификатом материал, из которого изготовлены емкости, позволяет эксплуатировать их при температуре окружающей среды и рабочей (заполняемой емкость) жидкости (продуктов) – от -25°C до + 60°C.
- емкости не предназначены для работы под избыточным давлением, допустимое рабочее давление внутри емкости – давление столба жидкости в емкости в совокупности с атмосферным давлением.
- емкости не предназначены для транспортировки жидкости.
- емкости предназначены только для наземного, стационарного использования.
- использование емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов должно быть согласовано с изготовителем и соответствовать таблице химической совместимости.
- в случае подсоединения к емкостям дополнительного оборудования или установке их в системах водоснабжения, рекомендуется проверить все места соединений с емкостью на герметичность.
- **Внимание!** Присоединение к емкости дополнительного оборудования, либо подключение емкости к системе водоснабжения должно производиться квалифицированными специалистами.

Транспортировка и хранение

Транспортировка емкости допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое повреждение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:

- нарушения правил использования, хранения и транспортировки;
- наличия механических повреждений емкости (внутренних и внешних), возникших в результате удара или аварии;
- самостоятельного присоединения к емкости дополнительного оборудования или самостоятельного подключения емкости к системе водоснабжения.

Таблица 1	Модель	Объем, л	Габаритные размеры*, мм			
			Высота	Ширина	Длина	Диаметр горловины
Серия ЭВГ						
Емкость ЭВГ 500	500	800	680	1400	300	
Емкость ЭВГ 750	750	680	820	1850	300	
Емкость ЭВГ 1000	1000	1150	1040	1500	300	
Серия Н						
Емкость Н 300	300	635	600	1120	300	
Емкость Н 500	500	735	680	1500	300	
Емкость Н 1000	1000	890	855	1830	300	
Емкость Н 2000	2000	1275	1200	1950	400	
Емкость Н 3000	3000	1400	1330	2340	400	
Серия L						
Емкость L 750 / L 750 oil	750	1670	749	749	300	
Емкость L 1000 / L 1000 oil	1000	2000	782	782	300	
Серия S						
Емкость S 500 / S 500 oil	500	1020	580	1260	300	
Емкость S 750 / S 750 oil	750	1280	605	1355	300	
Емкость S 1000 / S 1000 oil	1000	1300	730	1580	300	
Емкость S 1000 (узкая) / S 1000 oil (узкая)	1000	1450	620	1550	300	
Емкость S 1500 / S 1500 oil	1500	1820	725	1630	400	
Емкость S 2000 / S 2000 oil	2000	1460	780	2350	400	
Емкость SL 2000 / SL 2000 oil	2000	1975	770	1810	400	
Емкость SK 2000 / SK 2000 oil	2000	1550	760	2120	148/400	
Серия АУТО						
Емкость АУТО 1000	1000	550	1150	2180	300	
Серия К						
Емкость К 2000	2000	1550	760	2120	148	
Серия ЭВЛ						
Емкость ЭВЛ 200	200	640	730	300	300	
Емкость ЭВЛ 500	500	960	900	300	300	
Емкость ЭВЛ 1000	1000	1210	1140	300	300	
Серия Т						
Емкость Т 100	100	515	565	300	300	
Емкость Т 200	200	950	565	300	300	
Емкость Т 300	300	1170	610	300	300	
Емкость Т 500	500	1280	760	300	300	
Емкость Т 750	750	1710	790	300	300	
Емкость Т 2000	2000	1340	1530	400	400	
Емкость Т 3000	3000	1890	1500	400	400	
Емкость Т 5000	5000	2150	1850	400	400	
Емкость Т 10000	10000	2630	2305	550	550	
Баки для душевой кабины						
Бак душевой 200л.	200	320	1000	1000	300	
Бак душевой 110л.	110	200	1000	1000	300	

* Реальные размеры емкостей могут варьироваться на +/-2%, в связи с особенностями усадки материала.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон № _____
Наименование позиции
Продавец
Дата продажи

место
для
печати



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, Санкт-Петербург, 194044
Тел.: 8 (812) 655-09-09
Тел.: 8 800 555-44-90 (Звонок по России бесплатный)
Факс: 8 (812) 655-09-09
sale@ekopromgroup.ru
www.ekopromgroup.ru