

Оборудование для пайки и сварки

Пайка твёрдым припоем с одноразовыми баллончиками

Одноразовый газовый баллончик MAPP¹⁾ Gas (МАПП Газ)



**Высокопроизводительный газ для пайки
твёрдым и мягким припоем**

Температура пламени до 2.700 °С,
на 35 % эффективнее пропана.

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная теплопередача даже зимой при температуре ниже 0 °С, лучше, чем у пропана.
- Повышенная безопасность и прочность благодаря массивному клапану и защитному фланцу.
- Обеспечивает высокоэффективное пламя в любом положении, даже в перевернутом (360°).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лёгкая работа.
- Гарантирует постоянную высокую мощность горения.
- Большая продолжительность использования.

100% пропилен

обеспечивает высокоэффективное пламя даже в перевернутом положении, более высокая теплопередача, чем у пропана

Стальной баллон

Высокая стабильность, специально для газов под ВД

Латунный клапан 7/16" – EU

запатентованная конструкция для сжатых газов

Защитный фланец

стабилизирует положение горелки на баллончике и защищает при случайном падении



№ 35521-B

7



Защитный фланец стабилизирует положение горелки на баллончике и защищает от падения

Наименование	Объём		№
Баллончик MAPP ¹⁾ 7/16" EU, B	788 мл	12	35521-B
Горелки – со стр. 156			



SUPER FIRE 3 HOT BOX
№ 1000002370



SUPER FIRE 4 HOT BOX
№ 1000002366

¹⁾ MAPP является зарегистрированной товарной маркой MESSER Group GmbH, Бад Зоден.

Оборудование для пайки и сварки

Пайка твёрдым/мягким припоем с одноразовыми баллончиками

Баллончик Maxigas 400

(Максигаз 400)

Высокопроизводительный газ для сварки, резки и пайки твёрдым припоем, температура пламени до 2.200°C. Газовый баллончик имеет резьбовое соединение 7/16" — EU.



№ 35570-B



Баллончик Multigas 300

(Мультигаз 300)

Смесь пропана и бутана, температура пламени до 1.900°C. Газовый баллончик с резьбовым соединением 7/16" — EU.



№ 35510-B



Наименование	Maxigas 400
№	35570-B
Код EAN	4004625355701 (A)
Размер изделия (мм) (Ш x В)	65 x 260
Объём (мл)	600
Масса нетто (г)	352
Кол-во шт. в упак., ед.	24
Горелки	Rofire 4, Rofire 4 Piezo

Наименование	Multigas 300
№	35510-B
Код EAN	4004625355107 (A)
Размер изделия (мм) (Ш x В)	65 x 260
Объём (мл)	600
Масса нетто (г)	338
Кол-во шт. в упак., ед.	24
Горелки	Rofire 4, Rofire 4 Piezo

Баллончик Supergas C 200 TSS

(Супергаз C200 TSS)

Баллончик с газом, обеспечивающий температуру пламени до 2.100°C, подходит для горелки для пайки мягким припоем.

Специальная конструкция позволяет использовать баллончик в перевёрнутом положении (360°).



№ 35901-B



Наименование	C 200 TSS
№	35901-B
Код EAN	4004625390627 (A)
Размер изделия (мм) (Ш x В)	90 x 95
Объём (мл)	330
Масса нетто (г)	190
Кол-во шт. в упак., ед.	36
Горелки	Rofire 4 Piezo



Оборудование для пайки и сварки

Обзор оборудования





Пайка твёрдым припоем с использованием одноразовых баллончиков

	SUPER FIRE 3	SUPER FIRE 4	ROFIRE Global	ROFIRE Swivel PRO Cyclone Piezo	ROFIRE Swivel PRO Twin
ГОРЕЛКИ					
Мягкий припой: 	Ø до 35 мм	Ø до 35 мм	Ø до 35 мм	Ø до 42 мм	Ø до 64 мм
Твёрдый припой: 	Ø до 28 мм	Ø до 28 мм	Ø до 28 мм	Ø до 18 мм	Ø до 28 мм
Специальное применение:	усадка, удаление краски	усадка, удаление краски	—	—	—
Используется с:	MAPP ¹⁾ gas, Maxigas 400, Multigas 300	MAPP ¹⁾ gas, Maxigas 400, Multigas 300	MAPP ¹⁾ gas, Maxigas 400, Multigas 300	MAPP ¹⁾ gas ²⁾ , Maxigas 400 ²⁾ , Multigas 300 ²⁾	MAPP ¹⁾ gas ²⁾ , Maxigas 400 ²⁾ , Multigas 300 ²⁾
Страница	156 – 157	158 – 159	160	160	160

Пайка мягким припоем с использованием одноразовых баллончиков

	ROFLAME 4 PIEZO	ROFIRE 4 ROFIRE 4 PIEZO
ГОРЕЛКИ		
Мягкий припой: 	Ø до 22 мм	Ø до 22 мм
Твёрдый припой: 	—	Ø до 15 мм
Специальное применение:	—	—
Используется с:	Supergas C 200	Multigas 300
Страница	160	161

Одноразовые газовые баллончики

	MAPP¹⁾ Gas	Maxigas 400	Multigas 300	Supergas C 200
				
Температура пламени:	до 2.700 °C	до 2.200 °C	до 1.900 °C	до 1.800 °C
Применение:	Пайка мягким и твёрдым припоем		Пайка мягким припоем	
Резьба:	7/16" EU	7/16" EU	7/16" EU	без резьбы, прокалывается
Объём / вес:	800 мл / 400 г	600 мл / 352 г	600 мл / 338 г	314 мл / 190 г
Страница	162	163	163	163

¹⁾ MAPP является зарегистрированной товарной маркой MESSER Group GmbH, Бад Зоден.






²⁾ С предохранительным адаптером № 35648X.

Наборы для пайки твёрдым припоем и сварки


	RE 17	Набор ALLGAS 2000	ALLGAS 2000 PS 0.5/2 Compact
ГОРЕЛКИ			
Мягкий припой: 	✓	✓	✓
Твёрдый припой: 	✓	✓	✓
Сварка: 	0,5 – 14 мм	0,2 – 5 мм	—
Резка:	12 – 100 мм	—	—
Используется с:	ацетилен, кислород, Maxigas 400	ацетилен, кислород, пропан, метан, бытовой газ	пропан, кислород
Страница	172 – 173	170 – 171	171

Пайка твёрдым и мягким припоем с использованием газовых баллонов

Пайка с помощью электроустройств

	AIRPROP	TURBOPROP	ROTHERM 2000
ГОРЕЛКИ			
Мягкий припой: 	Ø до 54 мм	Ø до 54 мм	Ø до 54 мм
Твёрдый припой: 	Ø до 22 мм	Ø до 28 мм	—
Специальное применение:	—	—	пайка мягким припоем без открытого огня
Используется с:	пропан, бутан	пропан, бутан	230 В
Страница	164	165	168 – 169

7

 Пайка мягким припоем до 450°C

 Пайка твёрдым припоем 450°C – 1100°C

 Автогенная сварка > 1100°C